





## Hebebänder



## Eigenschaften

- » Nach EN 1492-1.
- Sicherheitsfaktor 7:1.
- » Aus Polyester (PES).» Mit Kapazitätsstreifen.
- » Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
  » 2-lagig und mit verstärkten Ösen.
- » Verfügbar in verschiedenen Längen nach EN Norm farbcodiert.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis,  ${\sf CE}\ Konformit\"{a}tserkl\"{a}rung\ und\ Betriebsanleitung.$

Technische Daten							
Artikelnummer	Tragfähigkeit					Bandbreite	Farbe
	direkt	geschnürt	umgelegt	umgelegt	umgelegt		
	ton	ton	ton	ton	ton	mm	
				7-45°	45-60°		
CO.HL.01	1,000	0,800	2,000	1,400	1,000	30	•
CO.HL.02	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	60	•
CO.HL.03	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	90	
CO.HL.04	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	120	•
CO.HL.05	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	150	•
CO.HL.06	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	180	•
CO.HL.08	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	210	•
CO.HL.10	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	240	•
CO.HL.12	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	300	•