Rundschlingen

Eigenschaften

- Nach EN 1492-2.
- Sicherheitsfaktor 7:1.
- Aus Polyester (PES).
- Mit Kapazitätsstreifen.
- Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
- Verfügbar in verschiedenen Längen nach EN Norm farbcodiert.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Technische Daten							
Artikelnummer	Tragfähigkeit					Bandbreite	Farbe
	direkt	geschnürt	umgelegt	umgelegt	umgelegt		
	ton	ton	ton	ton	ton	mm	
				7-45°	45-60°		
CO.RS.01	1,000	0,800	2,000	1,400	1,000	45	
CO.RS.02	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	55	
CO.RS.03	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	60	
CO.RS.04	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	65	
CO.RS.05	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	70	
CO.RS.06	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	75	
CO.RS.08	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	85	
CO.RS.10	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	110	
CO.RS.12	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	160	

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251238