





Stirnradkettenzug

Eigenschaften

- » Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- » Messpunkte am Trag- und Lasthaken.
- » Getriebe geführt von hochwertigen Lagern.
- » Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb.
- » Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- » Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.





Technische Daten								
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Kettenstränge	Lastkette	Handkette	Kraftaufwand bei Volllast	Haspelweg für 1m Hub	Eigengewicht	Zusatzgewicht
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DY.0.04400500	0,500	1	6 x 18		200	34	4,7	1,7
DY.0.04401000	1,000	1	6 x 18		320	42	6,8	1,7
DY.0.04401500	1,500	1	8 x 24		360	56	9,7	2,3
DY.0.04402000	2,000	1	8 x 24		365	73	11,3	2,3
DY.0.04403000	3,000	2	8 x 24		385	112	13,4	3,8
DY.0.04405000	5,000	2	10 x 30		435	164	23,1	5,3
DY.0.04410000	10,000	4	10 x 30		435	327	49,1	9,7
DY.0.04420000	20,000	8	10 x 30		435x2	327x2	105,8	19,3
DY.0.04430000	30,000	12	10 x 30	5 x 23,7	488x2	333x2	220,2	28
DY.0.04450000	50,000	20	10 x 30		475x2	900x2	640,2	45,6

* ohne Last- und Handkette ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

	Technische Daten				
recinische Daten					
Haken	Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung				
Lastkette	Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T				
Handkette	Verzinkte Handkette				
Einsatztemperatur	-10°C - +60°C				
ATEX Bereich	Nicht geeignet				
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden				

	Sicherheit
Überlastschutz	Ohne Überlastschutz
Bremse	Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken









verfiighar bis











VS












ϵ

0,25 - 2 ton

Stirnradkettenzug Abmessungen







DELTA RED®								
/DELIA RED	Abmessungen (mm)							
Tragfähigkeit (ton)	Kettenstränge	Α	В	С	D	E		
0,500	1	128	122	295	35	22		
1,000	1	139	175	345	40	26		
1,500	1	161	175	410	45	29		
2,000	1	161	175	431	52	35		
3,000	2	161	232	414	55	39		
3,000	1	205	255	530	55	38		
5,000	2	180	258	600	68	43		
10,000	4	194	384	798	85	58		
20,000	8	209	625	890	110	81		

3 - 5 ton



DELTA VELLO	ATEZ®						
DELTA YELLOW® Abmessungen (mm)							
Tragfähigkeit (ton)	Kettenstränge	Α	В	C	D	E	
0,500	1	138	137	270	35	28	
1,000	1	147	162	317	36	26	
1,500	1	170	183	399	45	33	
2,000	1	170	194	414	43	32	
3,000	2	170	220	465	50	37	
5,000	2	190	288	618	64	46	
10,000	4	190	384	798	85	50	
20,000	8	209	625	890	110	81	
30,000	12	312	691	1380	110	81	
50,000	20	650	745	1700	165	115	



Abmessungen (mm)								
0,250	1	102	98	220	30	25		
0,500	1	138	137	270	35	28		
1,000	1	147	162	317	36	26		

