Premium Polipasto de cadena manual

Caracteristicas

- Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- Ganchos con puntos de medida.
- Los ejes mecanizados con precisión, los piñones de cadena y los engranajes garantizan un funcionamiento sin problemas.
- La doble carcasa de alta resistencia proporciona protección contra el polvo y el agua.
- La robusta carcasa soporta los choques externos sin dañar la alineación del rodamiento.

Características Premium:

- Disco de freno de acero extremadamente duradero con pastillas de freno sinterizadas.
- Cojinetes de rodillos cilíndricos cerrados, mejorados y resistentes a la corrosión.

- Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Especificaciones								
Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Cadena de carga	Cadena manual	Esfuerzo para carga máxima	Cadena manual para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DR.0.04100500	0,500	1	5 x 15		186	34	3,8	1,4
DR.0.04101000	1,000	1	6 x 18		270	42	6,2	1,7
DR.0.04101500	1,500	1	8 x 24		345	56	9,2	2,3
DR.0.04102000	2,000	1	8 x 24		460	73	9,8	2,3
DR.0.04103000	3,000	2	8 x 24	5 x 25	355	112	10,5	3,8
DR.0.04103100	3,000	1	10 x 30		372	77	21,3	3,1
DR.0.04105000	5,000	2	10 x 30		462	164	21,7	5,3
DR.0.04110000	10,000	4	10 x 30		488	327	53,1	9,7
DR.0.04120000	20,000	8	10 x 30		488x2	327x2	110,5	19,3

* sin carga ni cadena manual ** por metro de altura de elevación para carga y cadena manual

Especificaciones	
Ganchos	Ganchos de acero forjado con pestillo fundido
Cadena de carga	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T
Cadena manual	Cadena de carga galvanizada
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +60°C
ATEX zona	Inadecuado
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Protección	
Protección de sobrecarga	Disponible con protección contra sobrecargas
Freno	Freno de carga de seguridad automático con trinquetes gemelos. Disco de freno de acero extremadamente duradero con pastillas de freno sinterizadas.

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251245

Premium Polipasto de cadena manual

Disponible con protección contra sobrecargas

Código de artículo	Capacidad
	ton
DR.0.04400500.OP	0,500
DR.0.04401000.OP	1,000
DR.0.04401500.OP	1,500
DR.0.04402000.OP	2,000
DR.0.04403000.OP	3,000
DR.0.04405000.OP	5,000
DR.0.04410000.OP	10,000
DR.0.04420000.OP	20,000



Polipasto manual de cadena 3 ton de **un** ramal

Modelo estándar

DR.0.04103100 | DR.0.04103000

Ventaja:

» Aproximadamente una vez y media más rápido para subir y bajar

Especificaciones								
Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Cadena de carga	Cadena manual	Esfuerzo para carga máxima	Cadena manual para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DR.0.04103000	3,000	2	8 x 24	5 x 25	355	112	10,5	3,8
DR.0.04103100	3,000	1	10 x 30		372	77	21,3	3,1

* zonder last- en handketting ** per meter hijshoogte voor last- en handketting

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251245

Premium Polipasto de cadena manual

Montado en un carro de cadena de altura reducida



Ventaja:

- Se monta directamente en el carro a través de un soporte, lo que da como resultado una menor altura libre y una estabilidad mejorada gracias a un movimiento lateral mínimo.
- Equipado con un embrague deslizante para proteger la viga de la sobrecarga.

Especificaciones								
Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Cadena de carga	Cadena manual	Esfuerzo para carga máxima	Cadena manual para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DR.0.09100500	0,500	1	5 x 15		186	34	14,9	2,2
DR.0.09101000	1,000	1	6 x 18		270	42	21,8	2,5
DR.0.09102000	2,000	1	8 x 24		460	73	30,7	3,1
DR.0.09103000	3,000	2	8 x 24	5 x 25	355	112	45,5	4,6
DR.0.09105000	5,000	2	10 x 30		462	164	68,9	6,1
DR.0.09110000	10,000	4	10 x 30		488	327	130,1	10,5
DR.0.09120000	20,000	8	10 x 30		488x2	327x2	340,2	20,9

* sin carga ni cadena manual ** por metro de altura de elevación para carga y cadena manual

Especificaciones				Dimensiones (mm)						
Capacidad	Cadena manual carro	Amplitud de la viga	Radio mín.	A	B	C	D	E	H	R
ton	Øxmm	mm	m							
0,500		64-140	0,9	238	70	83	100	336	286	58
1,000		68-140	1	273	89	103	100	335	341	75
2,000		76-165	1,2	302	109	115	130	372	404	90
3,000	5 x 23,7	76-300	1,5	363	129	139	133	501	382	110
5,000		94-300	2	436	141	155	134	514	555	122
10,000		136-300	3	455	170	199	174	590	820	151
20,000		144-300	4,5	642	237	254	192	625	950	200

Beveiliging	
Protección de sobrecarga	Con protección contra sobrecarga del embrague deslizante

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251245

Premium Polipasto de cadena manual

DB.1.0640XXXX.CB.12

0,5 ton 1 ton 1,5 ton 2 ton 3 ton 5 ton 10 ton 20 ton

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251245

YouTube

Watch the product video!

** click on the link **

Nederlands	*https://youtu.be/L1aD9-FVdZ4*
English	*https://youtu.be/CuG0VznaBGo*
Deutsch	*https://youtu.be/kCSRcd_973E*
Français	*https://youtu.be/cI_oVtW6dPo*
Español	*https://youtu.be/Bqk9vqn17lU*
Italiano	*https://youtu.be/DLJ1dt804oM*
Dansk	*https://youtu.be/0tykpsXSLrQ*

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1301250911

DELTA RED® VS DELTA YELLOW®

Cojinetes de rodillos cilíndricos cerrados, mejorados y resistentes a la corrosión.

Disco de freno de acero extremadamente duradero con pastillas de freno sinterizadas

Cerraduras de seguridad de hierro fundido de alta calidad

Diseño compacto

Disponible con protección contra sobrecargas



Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251105

Dimensiones polipasto de cadena manual



0,25 - 2 ton



3 - 5 ton



10 ton



20 - 50 ton

DELTA RED®

		Dimensiones (mm)				
Capacidad (ton)	Número de ramales	A	B	C	D	E
0,500	1	128	122	295	35	22
1,000	1	139	175	345	40	26
1,500	1	161	175	410	45	29
2,000	1	161	175	431	52	35
3,000	2	161	232	414	55	39
3,000	1	205	255	530	55	38
5,000	2	180	258	600	68	43
10,000	4	194	384	798	85	58
20,000	8	209	625	890	110	81

DELTA YELLOW®

		Dimensiones (mm)				
Capacidad (ton)	Número de ramales	A	B	C	D	E
0,500	1	138	137	270	35	28
1,000	1	147	162	317	36	26
1,500	1	170	183	399	45	33
2,000	1	170	194	414	43	32
3,000	2	170	220	465	50	37
5,000	2	190	288	618	64	46
10,000	4	190	384	798	85	50
20,000	8	209	625	890	110	81
30,000	12	312	691	1380	110	81
50,000	20	650	745	1700	165	115

DELTA BLACK®

		Dimensiones (mm)				
Capacidad (ton)	Número de ramales	A	B	C	D	E
0,250	1	102	98	220	30	25
0,500	1	138	137	270	35	28
1,000	1	147	162	317	36	26

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251146