Gato Hidraulico / Hydraulic Toe Jack

Caracteristicas

- Se puede utilizar en cualquier dirección.
- Carcasa giratoria de 360°.
- La velocidad de descenso puede ser ajustada con precisión.
- Palanca desmontable.
- Con protección de sobrecarga.
- La capacidad de carga del pie es del 100%.
- Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- Can be used in any direction.
- Housing revolves 360°.
- Lowering speed can be adjusted precisely.
- Removable lever.
- With overload protection.
- Capacity on the toe is 100%.
- Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.





Especificaciones / Specifications					
Código de artículo	Capacidad	Carga de prueba	Altura de elevación	Esfuerzo para carga máxima	Peso neto
Article code	Capacity	Test load	Hoisting height	Effort for max load	Net weight
	ton	kN	mm	N	kg
DC.0.HTJ.05	5	-	205	280	25
DC.0.HTJ.10	10	-	230	400	35
DC.0.HTJ.25	25	-	215	400	109

Especificaciones / Specifications	
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-20°C - +50°C

Dimensiones / Dimensions							
Capacidad / Capacity ton	A	B	C	D	G	H	J
5	76	368	213	77	25	140	520
10	91	420	205	75	30	170	520
25	155	505	420	143	58	210	920

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2023 © DELTA® Hoisting Equipment E3101231454