DELTASLING®

CE

Eslingas de elevación

Caracteristicas

- Según EN 1492-1.
- Factor de seguridad 7:1.
- Hecho de poliéster (PES).
- Con rayas de capacidad.
- Etiqueta cosida con película protectora adicional.
- Con chaqueta doble y ojales reforzados.
- Disponible en diferentes longitudes según norma EN codificado por colores.
- Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Especificaciones							
Código de artículo	Capacidad					Ancho de la eslinga	Color
	solo	atado	doble	doble	doble		
	ton	ton	ton	ton	ton	mm	
				7-45°	45-60°		
CO.HL.01	1,000	0,800	2,000	1,400	1,000	30	
CO.HL.02	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	60	
CO.HL.03	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	90	
CO.HL.04	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	120	
CO.HL.05	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	150	
CO.HL.06	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	180	
CO.HL.08	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	210	
CO.HL.10	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	240	
CO.HL.12	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	300	

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251237