Polipasto de cadena manual

Caracteristicas

- Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- Ganchos con puntos de medida.
- La transmisión está soportada por rodamientos de alta calidad.
- Los ejes mecanizados con precisión, los piñones de cadena y los engranajes garantizan un funcionamiento sin problemas.
- La doble carcasa de alta resistencia proporciona protección contra el polvo y el agua.
- La robusta carcasa soporta los choques externos sin dañar la alineación del rodamiento.
- Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

DB.1.0640XXXX.CB.12

Especificaciones								
Código de artículo	Capacidad	Número de ramales	Cadena de carga	Cadena manual	Esfuerzo para carga máxima	Cadena manual para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
	ton		Øxmm	Øxmm	N	m	kg *	kg/m **
DY.0.04400500	0,500	1	6 x 18	5 x 25	200	34	4,7	1,7
DY.0.04401000	1,000	1	6 x 18		320	42	6,8	1,7
DY.0.04401500	1,500	1	8 x 24		360	56	9,7	2,3
DY.0.04402000	2,000	1	8 x 24		365	73	11,3	2,3
DY.0.04403000	3,000	2	8 x 24		385	112	13,4	3,8
DY.0.04405000	5,000	2	10 x 30		435	164	23,1	5,3
DY.0.04410000	10,000	4	10 x 30		435	327	49,1	9,7
DY.0.04420000	20,000	8	10 x 30		435x2	327x2	105,8	19,3
DY.0.04430000	30,000	12	10 x 30	5 x 23,7	488x2	333x2	220,2	28
DY.0.04450000	50,000	20	10 x 30		475x2	900x2	640,2	45,6

* sin carga ni cadena manual ** por metro de altura de elevación para carga y cadena manual

Especificaciones	
Ganchos	Ganchos de acero forjado con pestillo fundido
Cadena de carga	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T
Cadena manual	Cadena de carga galvanizada
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +60°C
ATEX zona	Inadecuado
Tipo de carga	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar o transportar personas

Protección	
Protección de sobrecarga	Sin protección de sobrecarga
Freno	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E0705251818

DELTA YELLOW®

CE

Polipasto de cadena manual

Disponible hasta
50 ton

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E0705251818

DELTA RED® VS DELTA YELLOW®

Cojinetes de rodillos cilíndricos cerrados, mejorados y resistentes a la corrosión.

Disco de freno de acero extremadamente duradero con pastillas de freno sinterizadas

Cerraduras de seguridad de hierro fundido de alta calidad

Diseño compacto

Disponible con protección contra sobrecargas



Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1304252110

Dimensiones polipasto de cadena manual



0,25 - 2 ton



3 - 5 ton



10 ton



20 - 50 ton

DELTA RED®

		Dimensiones (mm)				
Capacidad (ton)	Número de ramales	A	B	C	D	E
0,500	1	128	122	295	35	22
1,000	1	139	175	345	40	26
1,500	1	161	175	410	45	29
2,000	1	161	175	431	52	35
3,000	2	161	232	414	55	39
3,000	1	205	255	530	55	38
5,000	2	180	258	600	68	43
10,000	4	194	384	798	85	58
20,000	8	209	625	890	110	81

DELTA YELLOW®

		Dimensiones (mm)				
Capacidad (ton)	Número de ramales	A	B	C	D	E
0,500	1	138	137	270	35	28
1,000	1	147	162	317	36	26
1,500	1	170	183	399	45	33
2,000	1	170	194	414	43	32
3,000	2	170	220	465	50	37
5,000	2	190	288	618	64	46
10,000	4	190	384	798	85	50
20,000	8	209	625	890	110	81
30,000	12	312	691	1380	110	81
50,000	20	650	745	1700	165	115

DELTA BLACK®

		Dimensiones (mm)				
Capacidad (ton)	Número de ramales	A	B	C	D	E
0,250	1	102	98	220	30	25
0,500	1	138	137	270	35	28
1,000	1	147	162	317	36	26

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1304252235