Cadena para polipastos manuales



Caracteristicas

» Cadena de carga calibrada según EN 818-7-T.
» Se suministra con certificado de pruebas y declaración de conformidad CE.

	Especificaciones				Dimensiones (mm)	
Código de artículo	Capacidad (ton)	Fuerza de ruptura (kN)	Peso (kg/m)		A	B
LI.3.2X9	0,250	10	0,3	galvanizado	3,2	9
LI.4X12	0,500	20	0,35		4	12
LI.4.3X12	0,500	20	0,4		4,3	12
LI.5X15	0,750	30	0,55		5	15
LI.5.6X15.7	0,750	30	0,7		5,6	15,7
LI.6X18	1,100	44	0,8		6	18
LI.7.1X19.9	1,500	60	1,2		7,1	19,9
LI.8X24	2,000	80	1,45		8	24
LI.10X30	3,200	128	2,2		10	30
DB.LI.04X12	0,500	20	0,35	negro	4	12
DB.LI.05X15	0,750	30	0,55		5	15
DB.LI.06X18	1,100	44	0,8		6	18
DB.LI.08X24	2,000	80	1,45		8	24
DB.LI.10X30	3,200	128	2,2		10	30
LI.RVS.06X18	0,500	20	0,8	acero inoxidable	6	18
LI.RVS.6X18.60	0,900	36	0,8		6	18
LI.RVS.07X21	1,000	40	1,2		7	21
LI.RVS.08X24	1,250	50	1,45		8	24
LI.RVS.09X27	1,500	60	1,7		9	27
LI.RVS.10X30	2,000	80	2,2		10	30

	Especificaciones		Dimensiones (mm)	
Código de artículo	Peso (kg/m)		A	B
YF.2.5X14	0,2	galvanizado	2,5	14
YF.3X15	0,2		3	15
YF.3.5X20	0,2		3,5	20
YF.5X23.7	0,4		5	23,7
YF.5X25	0,4		5	25
DB.YF.3X15	0,2	negro	3	15
DB.YF.5X25	0,4		5	25
YF.5X23.7.RVS	0,4	acero inoxidable	5	23,7
YF.5X25.RVS	0,4		5	25

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251152