Cabrestante Eléctrico MRV / Electric Capstan Winch MRV

DI.0.MRV



Caracteristicas

- Sólo apto para aplicaciones de tracción.
- Adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales.
- Ciclo de trabajo alto.
- La transmisión permanentemente lubricada, asegura un funcionamiento suave y silencioso.
- Se suministra listo para usar con interruptor de control y cable de alimentación.
- Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- Only suitable for pulling applications.
- Suitable for a wide range of industrial applications.
- High duty cycle.
- Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
- Supplied ready to use with control switch and power cable.
- Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Especificaciones / Specifications				
Código de artículo	Capacidad	Máx. velocidad de tracción	Consumo de energía	Peso neto
Article code	Capacity	Max. pulling speed	Power output	Weight
	ton	m/min	kW	kg
DI.0.MRV	0.75	15	2.2	40

Especificaciones / Specifications	
Aplicación / Application	Cabrestante de tracción / Pulling winch
Voltaje / Operating voltage	230V / 50Hz / 1Ph
Velocidad de tracción / Pulling speed	Velocidad única / Single speed
Cable de control / Control cable	Estándar ≈1 metro / Standard ≈1 meter
Cable de energía / Power cable	≈1 metro con enchufe / ≈1 meter with plug
Protección de la carcasa / Housing protection	IP 55
Clasificación / Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Ciclo de trabajo / Arranques por hora / Duty cycle / Starts per hour	50% / 240
Clase de aislamiento / Insulation class	F
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +40°C
Tipo de carga / Load type	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar personas / Goods, may not be used to lift people

Protección / Protection	
Protección de sobrecarga / Overload protection	Sin protección de sobrecarga / No overload protection
Freno / Brake	Freno mecánico / Mechanical brake
Interruptor de límite / Limit switch	Sin interruptor de límite / No limit switch

Dimensiones / Dimensions					
Capacidad / Capacity	A	B	C	D	H
0.75 ton	320	520	600	260	500

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2023 © DELTA® Hoisting Equipment E3101231445