Dinamómetro / Crane Scale



Caracteristicas

- » Diseño compacto
- » Con pantalla iluminada.
- » Zona de carga reforzada.
- » Con alarma de sobrecarga.
- » Fuente de alimentación: 3 pilas AA (no incluido).
- » Se suministra con informe de calibración.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Compact housing.
- » With backlit display.
- » Strengthened load area.
- » With overload alarm.
- » Power supply: 3x AA batteries (not included).
- » Supplied with calibration report.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

SG.0.CS | SG.0.CS.RC

Especificaciones / Specifications							
Código de artículo sin control remoto	Código de artículo con control remoto	Capacidad	Carga mínima	Sensibilidad	Peso neto	con caso	Grillete adecuado
		Capacity	Minimum load	Sensitivity	Net weight	with case	Suitable shackle
Article code without wireless indicator	Article code with wireless indicator	ton	kg	kg	kg	kg	DELTALOCK®
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.3	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton

Especificaciones / Specifications	
Precisión / Accuracy	< ± 0.1%
Protección de la carcasa / Housing protection	IP 65
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +40°C
Distancia de operación en espacio abierto / Operation distance in open space	50 m

Dimensiones / Dimensions				
Capacidad / Capacity ton	A	B	C	D
3	87	231	158	23
5	87	231	160	29
10	87	281	187	36

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2023 © DELTA® Hoisting Equipment E1309231006