Correas de Amarre / Lashing Belts

Caracteristicas

- » Según EN 12195-2.
- » Factor de seguridad 2:1.
- » Hecho de poliéster (PES).
- » Con rayas de capacidad.
- » Disponible en diferentes longitudes y colores.
- » Palanca ergonómica bajo pedido.

Features

- » According to EN 12195-2.
- » Safety factor 2:1.
- » Made from polyester (PES).
- » With capacity stripes.
- » Available in different lengths and colours.
- » Ergonomic lever on request.

CO.SB

Trinquete de 2 piezas de amarre / 2-parts ratchet tie down				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.025	25	500	1000	3, 5, 7
CO.SB.035	35	1000	2000	5, 6, 7
CO.SB.050	50	2500	5000	7, 8, 9, 12
CO.SB.100	100	5000	10000	10

CO.SK

Correa de amarre de 1 pieza con hebilla de leva / 1-part lashing belt with cam buckle				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SK.025	25	125	250	3, 5, 7

CO.SR

Correa de amarre de 1 pieza con trinquete / 1-part lashing belt with ratchet				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SR.025	25	500	1000	3, 5, 7

CO.SB.RVS

Trinquete de 2 piezas de amarre / 2-parts ratchet tie down				
con trinquete y ganchos de acero inoxidable / with stainless steel ratchet and hooks				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.035	35	750	1500	9
CO.SB.RVS.050	50	1500	3000	10

CO.SB.RVS.OB

Correa de amarre de 1 pieza con trinquete / 1-part lashing belt with ratchet				
con trinquete de acero inoxidable / with stainless steel ratchet				
Código de artículo	Ancho de la eslinga	Capacidad de amarre		Longitudes disponibles
Article code	Webbing width	Lashing capacity		Available lengths
		solo / single	doble / double	
	mm	LC (daN)		m
CO.SB.RVS.OB.35	35	1000	2000	10

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2023 © DELTA® Hoisting Equipment E3101231439