



Eslingas de Elevación / Webbing Slings



CO.HL

CO.EHB

**Características**

- » Según EN 1492-1.
- » Factor de seguridad 7:1.
- » Hecho de poliéster (PES).
- » Con rayas de capacidad.
- » Etiqueta cosida con película protectora adicional.
- » Con chaqueta doble y ojales reforzados.
- » Disponible en diferentes longitudes según norma EN codificado por colores.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.  
Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

**Features**

- » According to EN 1492-1.
- » Safety factor 7:1.
- » Made of polyester (PES).
- » With capacity stripes.
- » Stitched label with additional protective cover.
- » With double webbing and reinforced eyes.
- » Available in different lengths according to EN standard colour coded.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Especificaciones / Specifications						
Código de artículo	Capacidad					Ancho de la eslinga
Article code	Capacity					Webbing width
	solo / single	atado / choker	doble / double	doble / double	doble / double	mm
	ton	ton	ton	ton	ton	
				7-45°	45-60°	
CO.HL.01	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	30
CO.HL.02	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	60
CO.HL.03	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	90
CO.HL.04	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	120
CO.HL.05	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	150
CO.HL.06	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	180
CO.HL.08	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	210
CO.HL.10	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	240
CO.HL.12	12.0	9.6	24.0	16.8	12.0	270

Especificaciones / Specifications				
Código de artículo	Capacidad	Ancho de la eslinga	Factor de seguridad	Color
Article code	Capacity	Webbing width	Safety factor	Colour
	ton	mm		
CO.EHB.0075	0.75	25	5:1	
CO.EHB.0100	1.0	30	7:1	